

Mesure du volume de cuve avec gestion des niveaux



- Affichage du volume réel de la cuve en Litres ou m3
- Adaptée pour tout type de liquide : eau, gas-oil, huile, etc.
- Adaptée pour tout type de cuve : cylindrique horizontale ou verticale, carrée, rectangulaire etc.
- Alimentation de 80 à 250 VAC/DC ou 10 à 30 VAC/DC
- 4 alarmes sortie sur relais pour surveillance des niveaux très bas, bas, haut et très haut. Réglage usine 5%, 10%, 90% et 95% de la gamme de volume de la cuve.
- Signal de recopie 4/20 mA ou 0/10V pour télégestion
- Réglage des seuils et type de signal de recopie protégés par mot de passe
- Permet de déporter l'affichage jusqu'à 350m

Réservoirs standards acier cylindriques horizontaux à fonds bombés suivant tableau afnor

Capacité nominale en litre	Diamètre extérieur en mm	Capacité nominale en litre	Diamètre extérieur en mm
1 500	1,25 m	20 000	2,50 m
2 000	1,25 m	25 000	2,50 m
3 000	1,25 m	30 000	2,50 m
4 000	1,25 m	36 000	2,50 m
5 000	1,50 m	40 000	2,50 m
5 500	1,50 m	40 000	3,00 m
6 000	1,50 m	50 000	3,00 m
7 500	1,90 m	50 000	2,50 m
8 000	1,90 m	60 000	2,50 m
10 000	1,90 m	60 000	3,00 m
12 000	1,90 m	80 000	3,00 m
15 000	1,90 m	100000	3,00 m

Autres types de réservoirs nous consulter

Désignation	Référence
Jauge de niveau VOLUMIX pour cuve jusqu'à 2 mètres de diamètre	VOLUMIX-2
Jauge de niveau VOLUMIX pour cuve de 2 mètres jusqu'à 4 mètres de diamètre	VOLUMIX-4